

Thijssen-Oomen Paneelbouw

is een onafhankelijke onderneming

waar een zeer ervaren en enthousiast

team specialisten verdeelinrichtingen,

schakelkasten, signalerings- en

besturingspanelen ontwerpt

en assembleert.

T.O.P.

T.O.P. talent
T.O.P. talent
T.O.P. talent

De grote variatie in toepassingen betekent doorgaans maatwerk. De eisen en normen die aan de producten gesteld worden, liggen altijd bijzonder hoog.

Vandaar dat Thijssen-Oomen Paneelbouw alle kasten met certificaat uitlevert, hetgeen inhoudt dat ze 100% getest zijn en dat de schakelschema's minstens 10 jaar bewaard blijven.

Zodoende zijn alle gegevens, in geval van service of uitbreiding, altijd onmiddellijk voorhanden.

Kenmerkend is niet alleen de superieure kwaliteit, maar vooral ook de aandacht die wordt besteed aan het installatiegemak voor de monteur op het werk.

Voor Eaton Holec, GE Power Controls, Merlin Gerin, Legrand en Hager, die de hoogste eisen stellen, wordt in licentie gebouwd.

Waarom Thijssen-Oomen Paneelbouw?

- Maatwerk & goede prijs
- Ervaring & vakkundigheid
- Kwaliteit & flexibiliteit
- Betrouwbaarheid & nul-fout-levering
- Enkele stuks en series
- Certificering



Hager Univers N

- Univers is een systeem dat geschikt is voor alle toepassingen
- Nominaalstroom 630 A
- Beschermingsgraad IP 43 / IP 54
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, staand
- Plaatstaal, dubbel geïsoleerd, 1,5 mm
- Kleur RAL 7032 / 9002



Legrand XL 135 / XL 195

- Uitgevoerd in isolerend, zelfdovend materiaal
- Nominaal stroom XL 135 tot 125 A
- Nominaal stroom XL 195 tot 400 A
- Zekering en zekeringloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 41 met deur volgens IEC 60529
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, opbouw
- Uitvoeringsvorm: XL 195 wandmontage, staande verdelers
- Kleur RAL 9002



Legrand XL-A 250 / XL 400 / XL 600

- Uitgevoerd in isolerend, zelfdovend materiaal
- Nominaal stroom XL 250 tot 400 A
- Nominaal stroom XL 400/XL 600 tot 630 A
- Zekering en zekeringloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 55 (XL-A 250 volgens IEC 60529)
- Beschermingsgraad IP 41 met deur volgens IEC 60529
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, opbouw XL-A 250
- Uitvoeringsvorm: staande verdelers XL 400 / XL 600
- Kleur RAL 9002



GE Power Controls VP 41

- Uitgevoerd omhulsel metaal bekleed met halogeenvrije zelfdovende kunststof profielen
- Afgaande groepen: vaste montage
- Nominaalstroom 40 A - 400 A
- Zekering en zekeringsloze uitvoering
- Uitwendige beschermingsgraad IP 41 volgens IEC 529-1
- Uitvoeringsvorm: wandmontage opbouw, staande verdelers



GE Power Controls VMS Moducenter

- Uitgevoerd in halogeenvrij, glasvezelversterkt polycarbonaat (hoge slagvastheid)
- Afgaande groepen: vaste montage
- Nominaalstroom tot 1250 A
- Zekering en zekeringsloze uitvoering
- Uitwendige beschermingsgraad IP 65 (maximaal)
- Geschikt voor buitenopstelling -20°C, +80°C
- Snelbevestiging voor bouwgroepen
- Eenvoudig koppelbaar door toepassing van koppelspie
- Beproefd en als Type Tested Assembly (TTA) volgens NEN-EN-IEC 60439-1 door KEMA gecertificeerd
- Uitvoeringsvorm: wandmontage opbouw



Merlin Gerin Kaedra 2

- Uitgevoerd in isolerend, zelfdovend materiaal
- Nominaal stroom tot 125 A
- Zekeringsloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 65 volgens IEC 60529
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, opbouw
- Kleur RAL 7035 met groen deksel



Eaton Holec Halyester

- Uitgevoerd in glasmat versterkt polyester
- Nominaalstroom tot 1600 A
- Zekering en zekeringsloze uitvoering
- Uitwendige beschermingsgraad IP 56 volgens NEN 10529
- Beproefd en als Type Tested Assembly (TTA) volgens NEN-EN-IEC 60439-1 door KEMA gecertificeerd
- Uitvoeringsvorm: wandmontage opbouw



Merlin Gerin Prisma G

- Uitgevoerd in plaatstaal elektro verzinkt 1 mm dik
- Nominaalstroom 400 A
- Zekeringloze uitvoering
- Voldoet aan de norm IEC 439-1 en 60439-1 en NEN 10439-1
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, staande verdelers
- Kleur prisma beige



Eaton Holec Viditole

- Uitgevoerd in plaatstaal 1 mm dik met epoxyhars
- Nominaalstroom 40 A - 630 A
- Zekering en zekeringsloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 54 (maximaal)
- Dubbel geïsoleerd
- Beproefd en als Type Tested Assembly (TTA) volgens NEN-EN-IEC 60439-1 door KEMA gecertificeerd
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, opbouw en inbouw, staande verdelers
- Kleur RAL 7035



Merlin Gerin Pragma C - D - F

- Pragma C - D uitgevoerd in kunststof; Pragma F uitgevoerd in plaatstaal
- Nominaalstroom 160 A (maximaal)
- Zekeringsloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 415 (maximaal)
- Uitvoeringsvorm: wandmontage, opbouw en inbouw
- De voorzijde is volledig geïsoleerd
- Kleur RAL 9001



EatonHolec Viditole XL

- Uitgevoerd in plaatstaal
- Nominaalstroom 1600 A (maximaal)
- Zekering en zekeringsloze uitvoering
- Beschermingsgraad IP 41 (maximaal)
- Beproefd en als Type Tested Assembly (TTA) volgens NEN-EN-IEC 60439-1 door KEMA gecertificeerd
- Uitvoeringsvorm: vrijstaand
- Kleur RAL 7035